

# HFlexpoint

## Glasfaser Outdoor-Gehäuse für die passive FTTH Nutzung

### Vorteile durch Wirtschaftlichkeit

Das HFlexpoint ist ein Außengehäuse und dient als FTTH Access Point. Hergestellt aus Aluminium ist das Gehäuse sehr leicht in der Handhabung und fast frei von Wartung.

Die nachhaltige Lösung ist einzigartig durch ihr Design, dem innovativen Management-System für Mikroröhrchen und Glasfaserkabeln, ebenso im Spleißen von Anschlüssen 24/7/365.

Das HFlexpoint zeichnet sich durch einen einfachen Prozess in der Montage und einer langen wartungsfreien Zeit aus. Sehr attraktive TCO und eine schnelle Montage, haben klare Vorteile für Vertragspartner und Netzbetreiber.

Patent angemeldet – wir sind stolz darauf, innovativen Fortschritt zu präsentieren in unserem Bestreben bedienungsfreundliche Lösungen für alle zu schaffen

- Eine herausnehmbare Spleiß-Box, welche das Spleißen neuer Anschlüsse wetterunabhängig im Van erlaubt
- Flexible Lösung für die Halterung der Mikroröhrchen Neuartiges
- Management-System mit Markierungsplättchen Innovative Lösung für die
- Bodenplatte, speziell entworfen für die absolut einfache Weiterführung der Mikroröhrchen



### Nachhaltig produziertes Gehäuse aus 100% recycelbaren Aluminium

Das HFlexpoint ist aus 100% recyclefähigen Aluminium hergestellt und es braucht bis zu 95% weniger Energie, das Gehäuse des HFlexpoint wiederzuverwerten als neues Aluminium herzustellen. Dies ist nicht nur nachhaltig vom Gedanken her, es ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Emissionen werden reduziert und helfen dabei dem Treibhauseffekt entgegenzusteuern. Aluminium bietet eine ausgezeichnete Belastbarkeit und liefert in Kombination mit einem niedrigen Gewicht höchsten Schutz vor Korrosion.

## Warum die Wahl auf das HFlexpoint fallen sollte

- Das Gehäuse kann von einer Person montiert werden
- Es handelt sich um eine leichte und robuste Konstruktion
- Ein einzigartiges Management-System ermöglicht Flexibilität
- Höchste Qualität ergeben eine lange Lebensdauer und Servicefreiheit
- Die Spleiß-Box zum Herausnehmen erlaubt wetterunabhängiges Spleißen

## Gehäuse-Spezifikationen

Typ	Technische Daten
Außenabmessung des Gehäuses HxBxT (mm)	1035x785x300
Innenabmessung des Gehäuses HxBxT (mm)	980x716x250
Gewicht	35,3 kg
Herstellungsland	DÄNEMARK
Widerstandsklasse	RC2 gemäß DIN 1627
Stoßfestigkeit	IK10 (20J Schlag)
Schutzart (IP)	IP55
Tür und Schließsystem:	
Türtyp	Hängend (rechts)
Griff	Schwenkgriff*
Schließsystem	3-Punkte-Verriegelung
Schließzylinder	40 mm Schließzylinder (Halbprofil)*
Gehäusematerial	Aluminium (Marinegrad 5083) mit Polyesterbeschichtung
Vorbereitet für die Halterung der Mikroröhrchen	Halterung und Makierungsset sind separat zu bestellen
Standardnormen	Gemäß EN62262, IEC 60529, DIN 1627, DIN 47609
Vorbereitet für eine herausnehmbare Spleiß-Box	Aufnahme von bis zu 96 Spleisskassetten
Maximale Anzahl der Anschlüsse	108
Korrosionsklasse	Höchster Korrosionswiderstand C4
Farbe	RAL 7038* - Achatgrau
Produktnummer	252535
EAN-Nummer	5711252525351



## Spezifikationen des Gehäuse-Sockels

Durchmesser Mikroröhrchen	Ø7 mm / Ø10 mm
Außenabmessung des Sockels HxBxT (mm)	1005x785x298
Montagevolumen des Sockels HxBxT (mm)	965x716x238
Gewicht	22,6 kg
Management-System der Mikroröhrchen	Drei Lagen mit verstellbaren Klammern
Zugang	Herausnehmbare Frontplatte über Bodenniveau
Material des Sockels	Aluminium mit Polyesterbeschichtung
Korrosionsbeständigkeit	Höchster Korrosionswiderstand C4
Farbe	RAL 7038* - Achatgrau
Produktnummer	252534
EAN-Nummer	5711252525344



\* Weitere Optionen wählbar auf Anfrage

## Zubehör

Nummer	Beschreibung	Menge in Ch. (Stk.)	EAN
222122	Clip-on Halterung für Röhrchen 6 Stk., Ø7 mm	36	5711252221222
222123	Clip-on Halterung für Röhrchen 6 Stk., Ø10 mm	36	5711252221239
222124	Markierungsplättchen für die Halterung, schwarz	36	5711252221246
222125	Markierungsplättchen für die Halterung, rot	36	5711252221253
222126	Markierungsplättchen für die Halterung, gelb	36	5711252221260
546122	Kabelklemmen aus verzinktem Stahl C18-22	20	5711255461229
546164	Kabelklemmen aus verzinktem Stahl CC58-64	20	5705330960547
Auf Anfrage	Spleiß-Box		
Auf Anfrage	Spleisskassetten		
Auf Anfrage	Ø5 mm flexible Röhrchen mit Überlänge in weiß		

